

NOROO

NOROO Paint & Coatings

Протокол испытаний

* Номер ссылки : NRP22-03-0183
* Наименование продукта : ECO TANSUNGTHANE VERY HARD (BASE) GRAY
* Клиент : 000 "Пигмент"
* Номер лота : 122BP-23466
* Дата проведения : 3 марта 2024
* Количество : 13.7K × 20

Пункт	Технические характеристики	Результат
Внешний вид сухой плёнки	Хороший	Хороший
Цвет	Стандартный	Хороший
Удельный вес (жидкие материалы, кг/л, 25 °C)	1.560 ~ 1.620	1.587
Вязкость (в единицах Кребса, 25 °C)	105 ~ 115	106
Тонкость помола (N.S.)	4 и более	4
Полное высыхание(ч.)	48 или менее	42
Твёрдость (по Шору)	80 и более	83
Состояние в упаковке	Хорошее	Хорошее
Высыхание на отлип(ч.)	7 или менее	3
Химстойкость	Устойчив ко многим химикатам	Устойчив ко многим химикатам

* Примечания


- 1 Действительность : До 3 марта 2025 (Хранить при комнатной температуре после герметизации)
- 2 Инспектор : Кэл Ук
- 3 Номер партии : 202202281D1

Степень смешивания краски =====> База : отвердитель = 2.2 : 1

※ Настоящим удостоверяем, что приведенные выше результаты верны.

Дата выпуска : 22 Марта 2024

Signed by _____



N/A / General Manager.
QUALITY CONTROL TEAM.

129, Gongdandong-gil, Chilseo-myeon, Haman-gun, Gyeongsangnam-do, Korea
Tel : 82)55-586-2300 Fax 82)55-586-2300