

# DR-100L



## РАЗБАВИТЕЛЬ ДЛЯ ЭПОКСИДНОЙ КРАСКИ

Этот разбавитель основан на ароматических углеводородах, кетоне и спирте и сделан для наилучшего проявления физических свойств эпоксидной краски.

Применение: Разбавитель для эпоксидной краски

### Спецификации

Тип краски	Ароматический углеводород, содержащий кетон и спирт
Удельный вес	Приблизительно 0.8
Внешний вид	Прозрачная жидкость
Точка возгорания	Не менее 7°C
Условия хранения	Хранить в помещении с хорошей вентиляцией
Срок годности	12 месяцев с даты производства

### Свойства Продукта (Данные о Физических Свойствах)

Разбавитель для эпоксидной краски	Отличное разбавление эпоксидной краски
-----------------------------------	--

### Как использовать

Как использовать	1. Добавьте нужное количество в эпоксидную краску в зависимости от типа работы.
------------------	---

Примечания	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Носите защитное снаряжение и обеспечьте достаточную вентиляцию, чтобы предотвратить вдыхание путем рассеяния.</li><li>2. Продукт легко воспламеняется и поэтому уязвим для огня. Никогда не храните и не используйте изделие вблизи огня. При обращении избегайте искр при ударе, падении или трении.</li><li>3. Не смешивать с другими разбавителями.</li><li>4. Полностью изучите Паспорт Безопасности Материала, прежде чем обращаться с продуктом.</li></ol>
------------	---